

Orbis UHS 1500



Lustreuse Ultra Haute Vitesse équipée d'un plateau à suspension et d'une aspiration passive produisant d'excellents résultats.

- 1500 trs/mn pour une brillance parfaite
- Plateau flottant monté sur suspension pour un travail sur l'intégralité de la surface du disque
- Roue directionnelle centrale au plateau pour accéder au plus près des plinthes
- Kit d'aspiration passive intégré avec jupe et sac de récupération (de série)
- Utilisation linéaire pour un grand confort de l'utilisateur lors des longues périodes de travail
- Grande souplesse d'utilisation
- Très silencieuse
- Disponible en deux largeurs : 43 et 50 cm
- Câble long de 20 mètres pour une grande amplitude d'action
- Kit de pulvérisation disponible en option
- Kit d'aspiration active disponible en option



TRUVOXTM
INTERNATIONAL
A TACONY COMPANY

La solution pour tous vos sols



Carter profilé pour faciliter l'accès à certains endroits confinés



Utilisation linéaire pour un grand confort de l'utilisateur et une excellente productivité



Système d'aspiration active haute filtration ou HEPA disponible en option



Roue directionnelle centrale au plateau pour accéder au plus près des plinthes



Commandes et contacteurs d'arrêt rassemblés sur la poignée du timon pour une utilisation en toute sécurité pour l'opérateur

Caractéristiques techniques

| Modèle Code Produit | Orbis UHS 1500 43cm OB43 I 500 | Orbis UHS 1500 50cm OB50 I 500 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tension alternative (~) / Fréquence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Puissance Moteur | 1100 W | 1100 W |
| Type de Moteur | AC Induction | AC Induction |
| Diamètre du plateau | 43 cm | 50 cm |
| Hauteur du timon | 1250 mm | 1250 mm |
| Vitesse de Rotation | 1500 trs/mn | 1500 trs/mn |
| Pression au sol | 5.5 g/cm ² | 4 g/cm ² |
| Hauteur du Moteur | 32 cm | 32 cm |
| Longueur du câble | 20 m | 20 m |
| Poids | 34 | 34.5 |
| Niveau sonore | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
| Niveau sonore avec aspiration active | 69 dB(A) | 69 dB(A) |
| Productivité | 860 m ² /h | 1000 m ² /h |
| Capacité du sac d'aspiration passive | 1 litre | 1 litre |
| Dimensions (L x l x H) | 65 x 47 x 125 cm | 72 x 55 x 125 cm |
| Garantie | 2 ans selon conditions | 2 ans selon conditions |

Contactez-nous pour une démonstration ! Hotline : + 44 (0) 23 8070 6600

Truvox International Limited
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton SO30 2JR, UK
Tel: +44 (0) 23 8070 2200 / Fax: +44 (0) 23 8070 5001 / Email: sales@truvox.com / Web: www.truvox.com

Truvox International is a BSI Registered Company and our policy is one continuous development.
We reserve the right to change specifications without prior notification.

FR-OUHS-0514

TRUVOXTM
INTERNATIONAL
A TACONY COMPANY

La solution pour tous vos sols