

Hydromist 55



Injecteur – Extracteur grande capacité, très puissant, parfaitement adapté aux grandes surfaces de moquettes dans les centres de congrès, hôtels, espaces bureau, etc.

L'injecteur Hydromist 55 se décline en deux versions :

- Hydromist 55 / 100 : une version robuste et économique pour le traitement des grandes surfaces textiles, laissant un revêtement frais et propre
- Hydromist 55 / 400 : 28 bars de pression et un réchauffeur de solution intégré font de cet appareil un des meilleurs de sa catégorie, très performant, robuste, destiné aux travaux de longues durées, procurant d'excellents résultats

Hydromist 55/100 et 55/400 ont les caractéristiques suivantes :

- Deux moteurs d'aspiration à 2 étages pour une récupération optimale de la solution et des salissures
- Canne en acier inoxydable simple ou double spray
- Outil pour surfaces hautes disponible en option
- Capacité du réservoir de solution de 50 litres pour une grande autonomie de travail
- Dépression à la colonne d'eau : 54 kpa – Aspiration ultra puissante
- Flexible de 6 mètres donnant un grand rayon d'action
- Grandes roues fixes à l'arrière et roues directionnelles à l'avant pour une bonne maniabilité, même en pleine charge
- Roulettes sur le timon pour faciliter le chargement et le déchargement d'un véhicule, même pour un opérateur seul.



**NOUVEAU
MODELE**



TRUVOXTM
INTERNATIONAL
A TACONY COMPANY

La solution pour tous vos sols



Commandes séparées permettant l'utilisation conjointe ou non des fonctions de l'appareil



Réglage du débit jusqu'à 28 bars sur la version 55 / 400



Rangement de la canne sur l'avant de l'appareil



Grandes ouvertures sur les réservoirs pour en faciliter le remplissage et le nettoyage



Grandes roues fixes à l'arrière pour une maniabilité aisée



Roulettes de chargement intégrées au timon

Caractéristiques techniques

Modèle Code Produit	Unité	Hydromist 55/100 HM55/100	Hydromist 55/400 HM55/400
Tension Alternative AC (~) / Fréquence	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Puissance du Moteur d'aspiration	trs/mn	2 × 1200	2 × 1200
Aspirateur	mmwg/kPa	5400/54	5400/54
Capacité du réservoir de solution	litre	50	50
Capacité du réservoir de récupération	litre	30	30
Puissance de réchauffeur en solution	W	N/A	3000
Circulation d'air	l/s	45.8	45.8
Puissance de la pompe	bar	240	500
Pression de la pompe	bar/psi	6.8 / 100	27.6 / 400
Débit d'eau	l/m	6.8	3.8
Dépression à la colonne d'eau	ln/mm	150/3810	182/4623
Niveau sonore	dB(A)	86	86
Dimensions (L × I × H)	cm	87 × 61 × 115	87 × 61 × 115
Poids à vide	kg	47	60.5
Longueur de câble	cm	15	2 × 15
Garantie			1 an

Contactez-nous pour une démonstration ! Hotline : + 44 (0) 23 8070 6615

Truvox International Limited
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton SO30 2JR, UK
Tel: +44 (0) 23 8070 2200 / Fax: +44 (0) 23 8070 5001 / Email: sales@truvox.com / Web: www.truvox.com

Truvox International est enregistrée au BSI et notre politique est de nous développer en permanence.
Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable

FR-HM55-0416

TRUVOXTM
INTERNATIONAL
A TACONY COMPANY

La solution pour tous vos sols